


Siltanosturi



## Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

**Rakenne:** Kiertymätön

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 23-1

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Voidaan käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.55

**RCN:** 23-1

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
TEKK04	4	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10,3	6,9	A-1	6,4
TEKK05	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16,1	10,8	A-1	10
TEKK06	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	23,1	15,6	A-1	14
TEKK07	7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,5	21,2	A-1	20
TEKK08	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	41,1	27,7	A-1	26