



Teräsköysi 35x7

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 35x7.

Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 23-2

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Paino kg/100m	Toimitusaika
ANKO08	8	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO10	10	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO12	12	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO14	14	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO16	16	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO18	18	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO19	19	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO20	20	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-
ANKO22	22	2 160	-	-	Galvanoitu	-	-