

Haponkestävät teräsköydet AISI 316

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, vintturit, kulkuvaunut, nostoapuvälineet, ohjaus- ja opastinlaitteet.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

Rakenne: 1x19 | 6x7+IWS | 6x36+FC

Materiaali: AISI 316

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa

Teräsköysiraksi




Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Murtolujuus t	Köyden Ø mm	Kelakoko m	Toimitusaika
TEK01HK	0,095	1	100	0
TEK01HK50	0,095	1	50	0
TEK02HK	0,26	2	100	0
TEK02HK50	0,26	2	50	0
TEK03HK	0,58	3	100	0
TEK03HK50	0,58	3	50	0
TEK04HK	1,04	4	100	0
TEK04HK50	1,04	4	50	0
TEK05HK	1,32	5	100	0
TEK05HK50	1,32	5	50	0
TEK06HK	1,91	6	100	0
TEK06HK50	1,91	6	50	0
TEK08HK	3,39	8	100	0
TEK08HK50	3,39	8	50	0
TEK10HK	5,31	10	custom	-
TEK10HK50	5,31	10	50	-
TEK12HK	7,59	12	custom	-
TEK14HK	10,3	14	custom	-
TEK16HK	13,6	16	custom	-
TEK20HK	20,7	20	custom	-