

Yksivasteinen köysilukko/vaijerilukko DIN 741



Tuotekuvaus



Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä.

Rakenne: Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

Asennus: Suositus vähintään 3 lukkoa peräkkäin liitosta kohti. Kaikki lukot saman suuntaisesti.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: DIN 741

Varoitus: Ei nostokäyttöön

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Tuumakoko "	A mm	d mm	H mm	Paino kg/100 kpl	Pakkauskoko kpl
VL03	3	1/8	9	4	20	1,4	50
VL05	5	3/16	11	5	24	1,5	50
VL06	6	1/4	13	5	28	2,1	50
VL08	8	5/16	16	6	34	4,1	50
VL10	10	3/8	19	8	42	6,8	50
VL13	13	1/2	24	10	55	13	20
VL16	16	5/8	29	12	63	21	20
VL19	19	3/4	32	12	75	28	10
VL22	22	7/8	37	14	85	40	10
VL26	26	1	41	14	95	44	10
VL30	30	1 1/8	48	16	110	66	1
VL34	34	1 1/4	52	16	120	85	1
VL40	40	1 1/2	58	16	140	104	1

Mittakuva

