

## Kaksivasteinen köysilukko BG 100 nostoon



### Tuotekuvaus

Nostokäyttöön hyväksytty köysilukko/vaijerilukko.

- liitokseen riittää kaikissa köysihalkaisijoissa 2 lukkoa
- symmetrinen – ei voi asentaa väärin

**Rakenne:** Vastelevyt adusoitua valua

### Köysilukon/vaijerilukon tekniset tiedot:

**Pintakäsittely:** Runko kuumasinkitty, pultit sähkösinkitty

**Huomautus:** Lankalujuus enintään 1960 N/mm<sup>2</sup>. Ei kompaktoiduille tai hammeroiduille teräsköysille. Noudata asennusohjetta, katso tekninen osa

<b>Tuotekoodi</b>	<b>Köyden halkaisija mm</b>	<b>Kierre</b>	<b>Lukko lkm</b>	<b>Kiristysmomentti Nm</b>	<b>Paino kg/100 kpl</b>
VLBG06	5-6	M6	2	9,5	9
VLBG08	6.5-8	M6	2	9,5	12
VLBG10	8.5-10	M8	2	22	20
VLBG12	11-12.5	M10	2	44	39
VLBG16	13-16	M12	2	75	72
VLBG20	17-20	M14	2	120	120
VLBG25	21-25	M18	2	260	280
VLBG34	26-34	M20	2	350	770