



Kitkamatot

Tuotekuvaus

- kitkamattoa on saatavana rullina tai paloina
- kuljetuksiin mm. lavan alle estämään kuljetettavan tuotteen liukumista sekä vähentämään kuorman sitomisen tarvetta, jolloin voidaan käyttää lukumääräisesti vähemmän ja lujuudeltaan pienempiä sidontavälineitä.
- sopii lähes kaikille materiaaleille eikä liimaudu.
- kitkakerroin min. 0,8 - puinen lava ja kuljetusauton lattia (VDI 2700 Sheet 14)
- mattoja voidaan käyttää useita kertoja ennen kuin ne tarvitsee vaihtaa uusiin
- paloluokka: Efl (B2) (EN 13501-1)
- murtovenymä: min. 60 % (DIN EN ISO 1798)
- painekäyttäytyminen: ei muodonmuutosta 24 tunnin testin jälkeen, painolastina 1000 kg laatikko (VDI 2700 sheet 15)
- kestävyys: happoja ja emäksiä vastaan tietyn ehdoin
- UV-kestävyys: DIN EN 1297 ja DIN EN ISO 3386-2

Kitkamaton tekniset tiedot:

Materiaali: Kierrätettävä kumi / polyuretaani

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -30 °C - (+)100 °C

Pintakäsittely: Väri, harmaa rakeinen

Standardi: EN 12195-2

Huomautus: myydään täysinä rullina

Tuotekoodi	Pituus m	Koko mm	Ainevahvuus mm	Vetolujuus (N/mm ²)	Pakkauskoko kpl	Kuormituskestävyys t/m ²	Paino kg/m ²	Toimitusaika
KITMA5250	-	250 x 250	5	0,6	20	180	-	0
KITMA3R	20	1 250	3	0,6	-	180	3	0
KITMA3R300	20	300	3	0,6	-	180	3	0
KITMA5R	12	1 250	5	0,6	-	180	5	0
KITMA6R	10	1 250	6	0,6	-	180	6	0
KITMA8R	8	1 250	8	0,6	-	290	8	0
KITMA10R	6	1 250	10	0,6	-	290	10	0
KITMA5625	-	250 x 625	5	0,6	-	180	-	0