

## Kitkamatot

### Tuotekuvaus



- kitkamattoa on saatavana rullina tai paloina
- kuljetuksiin mm. lavan alle estämään kuljetettavan tuotteen liukumista sekä vähentämään kuorman sitomisen tarvetta, jolloin voidaan käyttää lukumääräisesti vähemmän ja lujuudeltaan pienempiä sidontavälineitä.
- sopii lähes kaikille materiaaleille eikä liimaudu.
- kitkakerroin min. 0,8 - puinen lava ja kuljetusauton lattia (VDI 2700 Sheet 14)
- mattoja voidaan käyttää useita kertoja ennen kuin ne tarvitsee vaihtaa uusiin
- paloluokka: Efl (B2) (EN 13501-1)
- murtovenymä: min. 60 % (DIN EN ISO 1798)
- painekäyttäytyminen: ei muodonmuutosta 24 tunnin testin jälkeen, painolastina 1000 kg laatikko (VDI 2700 sheet 15)
- kestävyys: happoja ja emäksiä vastaan tietyn ehdoin
- UV-kestävyys: DIN EN 1297 ja DIN EN ISO 3386-2

#### Kitkamaton tekniset tiedot:

**Materiaali:** Kierrätettävä kumi / polyuretaani

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Lämpötila-alue:** -30 °C - (+)100 °C

**Pintakäsittely:** Väri, harmaa rakeinen

**Standardi:** EN 12195-2

**Huomautus:** myydään täysinä rullina

Tuotekoodi	Pituus m	Koko mm	Ainevahvuus mm	Vetolujuus (N/mm <sup>2</sup> )	Pakkauskoko kpl	Kuormituskestävyys t/m <sup>2</sup>	Paino kg/m <sup>2</sup>	Toimitusaika
KITMA5250	-	250 x 250	5	0,6	20	180	-	0
KITMA3R	20	1 250	3	0,6	-	180	3	0
KITMA3R300	20	300	3	0,6	-	180	3	0
KITMA5R	12	1 250	5	0,6	-	180	5	0
KITMA6R	10	1 250	6	0,6	-	180	6	0
KITMA8R	8	1 250	8	0,6	-	290	8	0
KITMA10R	6	1 250	10	0,6	-	290	10	0
KITMA5625	-	250 x 625	5	0,6	-	180	-	0