



Lyhennyskoukku haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus

Lyhennyskoukku ketjuraksin ketjuhaaran lyhentämiseen. Kiinnitetään nostorenkaaseen samalla liitoslenkillä kuin ketju.

Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)400°C

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Työkuormat | Ketjulle mm | a mm | b mm | c mm | d mm | f mm | g mm | h mm | i mm | Paino kg |
|------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| LYKHK6 | 0,7 | 6 | 41 | 24 | 23 | 8 | 20 | 42 | 94 | 9 | 0,25 |
| LYKHK8 | 1,2 | 8 | 53 | 27 | 26 | 10 | 23 | 53 | 115 | 10 | 0,32 |
| LYKHK10 | 1,6 | 10 | 65 | 38 | 36 | 12 | 29 | 66 | 146 | 14 | 0,53 |
| LYKHK13 | 2,7 | 13 | 83 | 42 | 41 | 15 | 40 | 88 | 183 | 16 | 1,96 |

Mittakuva

