



## Teräsköysiraksi - tyyppi 1

### Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm<sup>2</sup>
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

**Huom!** Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

**Rakenne:** 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Tuotekoodi	Työkuorma
TER10601	0,35
TER10801	0,7
TER11001	1,05
TER11201	1,55
TER11401	2,12
TER11601	2,7
TER11801	3,4
TER12002	4,35
TER12202	5,2
TER12402	6,3
TER12602	7,2
TER12802	8,4
TER13002	9,7
TER13202	11
TER13603	14
TER14003	17
TER14403	21
TER14803	25
TER15203	29
TER15603	33,5
TER16003	39

## Lisätiedot / Varaosat

### Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
	□	□	□
Ø mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

### Mittakuva

