



Teräsköysiraksi - tyyppi 6

Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukkapäättein
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Tuotekoodi	Työkuorma
TER60601	0,35
TER60801	0,7
TER61001	1,05
TER61201	1,55
TER61401	2,12
TER61601	2,7
TER61801	3,4
TER62002	4,35
TER62202	5,2
TER62402	6,3
TER62602	7,2
TER62802	8,4
TER63002	9,7
TER63202	11
TER63603	14
TER64003	17
TER64403	21
TER64803	25
TER65203	29
TER65603	33,5
TER66003	39

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø	□	□	□
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Mittakuva

