



## Teräsköysiraksi - tyyppi 7

### Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukka/koussi päättein
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm<sup>2</sup>
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

**Huom!** Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

**Rakenne:** 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitys

Tuotekoodi	Työkuorma
TER70601	0,35
TER70801	0,7
TER71001	1,05
TER71201	1,55
TER71401	2,12
TER71601	2,7
TER71801	3,4
TER72002	4,35
TER72202	5,2
TER72402	6,3
TER72602	7,2
TER72802	8,4
TER73002	9,7
TER73202	11
TER73603	14
TER74003	17
TER74403	21
TER74803	25
TER75203	29
TER75603	33,5
TER76003	39

## Lisätiedot / Varaosat

### Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø	□	□	□
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

### Mittakuva

