



Teräsköysiraksi - tyyppi 8

Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Tuotekoodi	Työkuorma
TER80601	0,35
TER80801	0,7
TER81001	1,05
TER81201	1,55
TER81401	2,12
TER81601	2,7
TER81801	3,4
TER82002	4,35
TER82202	5,2
TER82402	6,3
TER82602	7,2
TER82802	8,4
TER83002	9,7
TER83202	11
TER83603	14
TER84003	17
TER84403	21
TER84803	25
TER85203	29
TER85603	33,5
TER86003	39

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø	□	□	□
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Mittakuva

