



Teräsköysiraksi - tyyppi 10

Tuotekuvaus

- päätön teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksella
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Tuotekoodi	Työkuorma
TER100601	0,7
TER100801	1,4
TER101001	2,1
TER101201	3,1
TER101401	4,24
TER101601	5,4
TER101801	6,8
TER102002	8,7
TER102202	10,4
TER102402	12,6
TER102602	14,4
TER102802	16,8
TER103002	19,4
TER103202	22
TER103603	28
TER104003	34
TER104403	42
TER104803	50
TER105203	58
TER105603	67
TER106003	78

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Köysi	WLL tons		
Ø	□	□	□
mm			
6	0,7	0,56	1,4
8	1,4	1,12	2,8
10	2,1	1,68	4,2
12	3,1	2,48	6,2
14	4,24	3,392	8,48
16	5,4	4,32	10,8
18	6,8	5,44	13,6
20	8,7	6,96	17,4
22	10,4		

Mittakuva

