

## Gebuwin porakonekäyttöinen vintturi DW1000

### Tuotekuvaus



Vinssiä voidaan käyttää kahvalla sekä porakoneella. Vinssi on varustettu automaattisella voitelujärjestelmällä sekä adapterilla, joka vaimentaa porakoneeseen johtuvaa värinää.

- soveltuu nostoon ja vetoon
- huoltovapaat laakerit
- jarrujärjestelmä takaa turvallisen ja vakaan kuorman pidon missä tahansa asennossa
- kaapelin ulostulot: ylös, alas tai taakse
- suojausluokitus IP54
- automaattinen rasvausjärjestelmä vaihteistolle
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- soveltuu seinä- ja lattia-asennukseen
- rummun kapasiteetti 8 mm vajjerilla 73 m
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa, täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)
- korroosionkestävä

**Ominaisuudet:** Porakoneen max. kierrosnopeus 650 rpm

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, harmaa

**Standardi:** EN 13157

**Huomautus:** Vajjeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Nostonopeus m/min	Köyden halkaisija mm	Paino kg
DW1000	DW1000	1	73	527	0,5	8	39

# Mittakuva

