

Gebuwin sähkökäyttöinen E-vintturi 250-3000 kg

Tuotekuvaus



Tehokas sähkökäyttöinen vintturi nostoon ja vetoon.

- huoltovapaat laakerit
- suojausluokka IP54, eristysluokka F
- vakio ylikuormitussuoja 1000 kg alkaen
- käyttöjännite 380 – 415V / 50 Hz tai 60 Hz
- 1-nopeuksinen
- kaukosäädin 1 metrin johdolla
- virtajohto 2 m, joka sisältää 16 A CEE-liittimen
- maalipaksuus 60-80 mikronia yhdessä kerroksessa ja täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL7035/9005

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, vaalean harmaa

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostonopeus m/min	Moottori kW	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Köyden halkaisija mm	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	B1	C	C1	C2	D	D1	Paino kg
E-W250	0,25	5,2	0,37	122	109	4	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52
E-W500	0,5	5,4	0,75	45	247	6	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60
E-W1000	1	3,5	1,1	100	570	8	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107
E-W1500	1,5	4,4	1,8	55	927	10	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122
E-W2000	2	4,7	2	94	998	12	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180
E-W3000	3	3,6	3	54	1 957	14	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192

Mittakuva

