



Gebuwin vaijerivintturi TL 1,0 / 1,5 t

Tuotetiedot

Erittäin tehokas ja vankkarakenteinen vaijerivintturi nostoon ja vetoon. Vaijerivintturi voidaan kiinnittää eri tavoin esim. lattiaan tai seinään.

- suojausluokitus IP54
- huoltovapaat laakerit
- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa
- kaapelin ulostulo: ylös, alas tai vasemmalle
- koteloitu vahteisto suojaa lialta ja pölyltä
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- soveltuu sekä seinä- että lattiakiinnitykseen
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa ja täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)
- korroosionkestävä
- saatavana myös ruostumattomana AISI 304

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, harmaa

Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köyden Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Paino kg
TL1000	TL1000	1	8	33	614	27
TL1500	TL1500	1,5	10	21	927	27,5

Mittakuva

