



Gebuwin vaijerivintturi TL 0,3 - 0,6 t

Tuotetiedot

Erittäin tehokas ja nopea vaijerivintturi nostoon ja vetoon. voidaan kiinnittää seinään.

- tukeva vinssi nostoon ja vetoon
- huoltovapaat laakerit
- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa
- kaapelin ulostulo: ylöspäin
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- seinäasennus
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa ja täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)
- korroosionkestävä

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, harmaa

Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köyden Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Paino kg
TL300	TL300	0,3	4	35,4	172	10
TL600	TL600	0,6	6	12,3	336	11

Mittakuva

