



## Gebuwin vaijerivintturi WW 2,0 - 7,5 t

### Tuotekuvaus

Kaksinopeuksinen vankkarakenteinen vaijerivintturi matovaihteistolla. Soveltuu nostoon ja vetoon.

- huoltovapaat laakerit
- vaihteisto helposti rasvattavissa
- kaapelin ulostulo: ylös, alas ja taakse
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa

### Lisävarusteet:

- sinkitty pinnoite (6-8 mikronia) (EV)
- ATEX-sertifioitu (EX)
- uritettu rumpu (GD)
- kammien voimanrajoitin ja kuormanrajoitin
- 2D-rumpujärjestelmä, jossa kaksi rumpua vierekkäin tai XD-rumpujärjestelmä, jossa 3-8 rumpua vierekkäin

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu (paksuus 60-80 mikronia yhdessä kerroksessa) harmaa (RAL 7035) ja musta (RAL 9005) DIN 12944, C1M mukaisesti

**Standardi:** EN 13157

**Huomautus:** Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Rummun kapasiteetti m	Kammen voima N	Köyden Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Paino kg
WW2000	WW2000	2	1 075	60,5	27	12	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
WW3000	WW3000	3	1 667	68,7	31	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78
WW4000	WW4000	4	2 223	53	30	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80
WW5000	WW5000	5	3 276	57,8	73	16	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117
WW7500	WW7500	7,5	3 752	72,7	78	22	510	500	350	455	189	202	245	25	630	635	75	968	380	748	220	190

## Mittakuva

