

## 3-pistetarrain tynnyrin pystynostoon

### Tuotekuvaus



Tynnyritarrain on tarkoitettu erikoisten teräs- ja muovitynnyrien nostoon ja liikuttamiseen pystysuorassa asennossa (yksi tynnyri kerrallaan). Tarraimessa on säädettävä tartuntakoko, ja se soveltuu useimmille 200- ja 120-litraisille sekä kannellisille että avonaisille vakiotynnyreille. Tarraimen käyttö edellyttää, että tynnyrissä on ulokkeellinen vahva yläreunus/-huuli, jonka alle tarrainleuat pystyvät kiinnittymään. Tarrain koostuu kolmesta nivelöidystä tarrainvarresta, kiinnikkeistä, keskirungosta sekä kiinteästä nostosilmukasta, johon nostolaite kiinnitetään. Kolmipistetartunta ja vakaajatyyppiset tarrainvarret (nívelten rajoitettu liikerata) ehkäisevät kannettoman tynnyrin yläosan taipumista kuormitettuna, ja ne myös pysyvät automaattisesti kytkeytyneenä tynnyriin, vaikka tarrain käy nostojen välillä pois jännityksestä.

#### Tartuntavälit:

Ulommat säätöreiät (200 l): min-max 510-580 mm

Sisemmät säätöreiät (120 l): min-max 410-480 mm

#### Tynnyritarraimen tekniset tiedot:

**Ominaisuudet:** Nostosilmukan sisähalkaisija 33 mm

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

Tuotekoodi	Työkuorma t	Paino kg
TYNTAR360	0,36	6,1

## Lisätiedot / Varaosat

### VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii tarraimiin (tuotekoodi)
TYNTAR360VO2	Tarrainvarsi/leuka (1 kpl)	TYNTAR360
TYNTAR360VO3	Kiinnitystappi (tarrainvarteen), sis. aluslevyt ja R-sokka (1 kpl)	TYNTAR360

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

---