



Porakonekäyttöinen vinssi Pulley Man

Tuotekuvaus

Porakonekäyttöinen vinssi kevyeen käyttöön: huoltoon, asennuksiin, työmaalle, maatalouteen yms. Sopii kaikkiin porakoneisiin, helppokäyttöinen ja pienikokoinen. Toimii kaikissa asennoissa. Vakiona 12 m teräsköysi 4,76 mm 7x19+WSC galvanoitu. Saatavana myös varavaijereita (kts. taulukko). Kysy muut pituudet suoraan myynnistämme. 600 kg:n mallissa taljaan asennetaan väkipyörä lisäosana, jolloin työkuorma saadaan kaksinkertaistettua.

Jos tarvitset 600 kg:n mallin valitse molemmat tuotteet:

PM300 (vinssi) ja PM600 (pelkkä väkipyörä).

Tuotekoodien selitykset:

- **PM300:** Porakonevinssi 300 kg
- **PM600:** Pelkkä väkipyörä, jolla vinssiin saadaan 600 kg työkuorma
- **TEK47515K:** Varavaijeri 15 m, toisessa päässä silmukka (ei koukkuja)
- **TEK47520K:** Varavaijeri 20 m, toisessa päässä silmukka (ei koukkuja)
- **PM300KOUKKU:** Varakoukku, sopii vaijeriin sekä vinssin ylöosaan

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	Malli	Paino kg
PM300	0,3	12	6	1	PM300	5
PM600	0,6	12	3	2	PM600	6

Lisätiedot / Varaosat

Vetokapasiteetit pyörillä liikkuvalla kuormalla

Kaltevuus	PM300 kg	PM600 kg
6°	1500	300
12°	975	1950
16°	825	1650
27°	585	1170
35°	450	900

Mittakuva

