



Gunnebo nostorengas MT

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Nostorengas MF on tarkoitettu 3- ja 4-haaraisille nostoketjuyhdistelmille.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	L1 mm	L mm	E mm	D mm	I mm	e mm	d mm	Paino kg
NRLIA1006MT	MT-6-10	3,5	285	160	90	19	120	60	13	2
NRLIA1008MT	MT-8-10	5,2	300	160	95	22	140	80	17	3
NRLIA1010MT	MT-10-10	11,5	360	200	120	30	160	95	22	6,4
NRLIA1013MT	MT-13-10	17	440	250	150	40	190	110	28	14,2
NRLIA1016MT	MT-16-10	28	500	300	200	50	200	120	32	23
NRLIA1020MT	MT-20-10	35	550	300	200	55	250	150	40	31,5
NRLIA1022MT	MT-22-10	53	610	350	200	60	260	140	45	46
NRLIA1026MT	MT-26-10	70	730	450	250	70	280	160	50	71
NRLIA1032MT	MT-32-10	90	730	450	260	80	280	160	55	91

Mittakuva

