



Gunnebo liitoslenkit G

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo G-liitoslenkkien avulla voidaan mm. nostoketju yhdistää nostorenkaaseen.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukurkko mm	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	F mm	L mm	Paino kg
LLA1006G	G-6-10	6	1,5	8	15	16	7	45	0,1
LLA1007G	G-7-10	7	2	11	18	22	9	56	0,2
LLA1008G	G-8-10	8	2,6	11	18	22	9	56	0,2
LLA1010G	G-10-10	10	4	13	25	26	12	68	0,3
LLA1013G	G-13-10	13	6,8	17	29	33	15	89	0,7
LLA1016G	G-16-10	16	10,3	20	36	40	19	106	1,4
LLA1020G	G-20-10	20	16	26	43	44	23	125	2,2
LLA1022G	G-22-10	22	20	28	50	59	26	152	3,6
LLA1026G	G-26-10	26	27,3	34	58	61	32	161	5,7
LLA1032G	G-32-10	32	40	40	70	77	38	200	9,5

Mittakuva

