



Gunnebo lyhennyskoukku OG

Tuotetiedot

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo OG-lyhennyskoukku voidaan liittää nostorenkaaseen ketjun ja liitoslenkin avulla.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	B mm	E mm	F mm	L mm	Paino kg
LYKA1078OG	OG-7/8-10	2,6	10	17	10	65	0,3
LYKA1010OG	OG-10-10	4	12	20	12	85	0,7
LYKA1013OG	OG-13-10	6,8	16	26	16	104	1,6
LYKA1016OG	OG-16-10	10,3	20	32	19	131	2,8
LYKA1020OG	OG-20-10	16	26	41	23	167	6,1
LYKA1022OG	OG-22-10	20	26	46	26	187	7,75
LYKA1026OG	OG-26-10	27,3	32	55	38	228	14
LYKA1032OG	OG-32-10	40	40	50	27	229	20,7

Mittakuva

