



Gunnebo koukku EK

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo EK koukussa ei ole varmuussalppaa.

Koukku kiinnitetään nostoketjuun liitoslenkin avulla.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Paino kg
SALKA1006EK	EK-6-10	1,5	29	23	10	17	20	93	0,4
SALKA1078EK	EK-7/8-10	2,6	32	28	12	17	23	108	0,5
SALKA1010EK	EK-10-10	4	41	34	14	23	30	134	0,9
SALKA1013EK	EK-13-10	6,8	49	44	18	28	38	166	2
SALKA1016EK	EK-16-10	10,3	61	56	22	36	47	203	3,3
SALKA1022EK	EK-22-10	20	82	64	31	43	67	267	8,5
SALKA1026EK	EK-26-10	27,3	95	66	32	51	75	301	12,1

Mittakuva

