



## Gunnebo varmuuskoukku BK

### Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo OBK varmuuskoukku.

Varmuuskoukku kiinnitetään nostoketjuun liitoslenkin avulla.

**Materiaali:** Karkaistu seosteräs 10-luokka

**Merkintä:** Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 1677

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi | Koodi     | Työkuorma<br>t | A<br>mm | B<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| VAKA1006BK | BK-6-10   | 1,5            | 12      | 29      | 22      | 10      | 15      | 21      | 109     | 0,5         |
| VAKA1078BK | BK-7/8-10 | 2,6            | 14      | 37      | 28      | 11      | 17      | 26      | 138     | 0,9         |
| VAKA1010BK | BK-10-10  | 4              | 16      | 45      | 34      | 13      | 21      | 31      | 168     | 1,5         |
| VAKA1013BK | BK-13-10  | 6,8            | 20      | 55      | 44      | 16      | 30      | 40      | 207     | 3           |
| VAKA1016BK | BK-16-10  | 10,3           | 26      | 62      | 56      | 20      | 37      | 50      | 254     | 5,5         |

# Mittakuva

