



Gunnebo valimokoukku OKE

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo valimokoukku OKE.

Koukku kiinnitetään nostoketjuun liitoslenkin avulla.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 4:1.

Luokka: 10

Tuotekoodi	Koodi	Työkuormat	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Paino kg
VAL1078OKE	OKE-7/8-10	2,6	63	28	12	21	26	124	0,8
VAL1010OKE	OKE-10-10	4	76	34	15	26	30	151	1,4
VAL1013OKE	OKE-13-10	6,8	90	44	19	33	39	184	2,8
VAL1016OKE	OKE-16-10	10,3	102	56	23	40	46	218	4,9
VAL1020OKE	OKE-20-10	16	114	60	27	46	60	247	7,2
VAL1022OKE	OKE-22-10	20	120	64	31	60	70	275	11,3
VAL1026OKE	OKE-26-10	27,3	113	70	35	64	77	300	16

Mittakuva

