



Gunnebo lyhythahloinen nostoketju

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo lyhythahloinen nostoketju, käyttölämpötila max. 200°C.

Saatavana myös 400°C käyttölämpötilalueelle - kysy lisää myynnistämme!

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, Koodi | Luokka

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Standardi: EN 818-2

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjuko- mm	Työkuorma t	Vähimmäismurtokuorma kN	Pituus m	P mm	d mm	w1 mm	Paino kg	Toimitusaika
NK1006G	6	1,5	58,9	200	18	6	8,5	0,8	-
NK1007G	7	1,95	77	200	21	7	10	1,1	-
NK1008G	8	2,6	102	200	24	8	11	1,4	0
NK1010G	10	4	158	100	30	10	14	2,3	0
NK1013G	13	6,8	268	100	39	13	18,8	4	0
NK1016G	16	10,3	402	100	48	16	21,9	5,6	0
NK1020G	20	16	630	50	60	20	27	9,4	-
NK1022G	22	20	785	50	66	22	29	11,9	-
NK1026G	26	27	1 062	50	78	26	35	16,4	-

Mittakuva

