



Kiilapesät teräsköysille, nostoon

Tuotekuvaus

Nostoon hyväksytyt kiilapesät teräsköysille. Kiilapesä on nopea tapa tehdä haarukkapäätte teräsköyteen.

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -20°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: EN 13411-6

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	Number	a mm	d	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
KII010	7-8	8	Galvanoitu	0,25	128	18	128	110	51	18	16	9	36	0,79
KII015	9-10	12	Galvanoitu	0,5	165	20,5	165	142	62	20,5	21	11	46	1,5
KII025	11-13	20	Galvanoitu	1	175	25	175	146	66	25	25	12	57	2,4
KII040	14-16	25	Galvanoitu	2	211	31	211	176	82	31	30	15	70	4
KII050	18-19	40	Galvanoitu	3	252	38	252	212	95	38	35	16	80	7,4
KII070	20-22	55	Galvanoitu	4	288	44	288	240	110	44	41	19	95	11
KII100	24-26	75	Galvanoitu	5	329	51	329	274	130	51	51	22	110	16
KII120	27-29	90	Galvanoitu	6	375	57	375	310	144	57	57	25	130	22
KII160	30-32	110	Galvanoitu	7	423	63	423	350	155	63	64	28	146	31
KII180	34-36	125	Galvanoitu	8	474	69	474	400	163	69	64	28	148	39

Mittakuva

