

Tiger-ruuvitarra ankkurointipisteillä



Tuotekuvaus

Tiger CSS-ruuvitarra on varustettu kahdella ankkurointipisteellä. Ruuvitarra soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen, kuten nostoon sekä sivuttais suuntaiseen vetoon. Kiristysmomentti voidaan tarkistaa integroidusta mittarista. Tarraimessa on nivelöity vastanasta, joka takaa erittäin hyvän pidon kappaleeseen vaikka siihen kohdistuisi myös tärinää. Leuan vastanasta on varustettu pimeässä hohtavalla maalilla, joka helpottaa kiinnitystä sekä momentin tarkistusta hämärässä.

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	D1 mm	D2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L mm	L2 mm	S mm	T1 mm	T2 mm	Paino kg
LTCSS05TI	0,5	0-25	27	27	121	72	30	158	89	17	46	13	1,9
LTCSS10TI	1	0-40	32	32	161	94	45	208	121	21	54	14	3,6
LTCSS20TI	2	0-40	36	32	177	105	45	227	121	21	60	18	4,8
LTCSS32TI	3,2	0-40	45	35	196	119	50	252	136	21	64	20	7
LTCSS63TI	6,3	0-50	50	41	225	132	55	291	151	21	90	43	17

Mittakuva

