



## Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus



Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316

**Merkintä:** CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Osat	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Paino kg
NRLIH6	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52
NRLIH8	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
NRLIH10	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
NRLIH13	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02

# Mittakuva

