



## Nostorengas haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus



Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316

**Merkintä:** CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötötypitus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Ketju Ø 1-haar mm	Ketju Ø 2-haar mm	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d	s	t	w	Paino kg
								mm	mm	mm	mm	
NORHK86	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	10	110	60	0,34
NORHK108	AWI 16-6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	14	110	60	0,53
NORHK1310	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	14	135	75	0,83
NORHK1613	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	17	160	90	1,55

# Mittakuva

