



## Salpakoukku Tycan® UCSCT

### Tuotekuvaus

Green Pin Tycan® salpakoukku soveltuu Tycan® dyneema sidontaketjulle ja P-7180 vanttikiristimelle.

**Materiaali:** Seosteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Lämpötila-alue:** -40°C - 200°C

**Standardi:** EN 1677-1

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi     | Työkuorma<br>t | Sidontavoima<br>kN | Tyyppi | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>mm | Paino<br>kg |
|----------------|----------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 11.11GPUCSCT15 | 2,6            | 52                 | UCSCT  | 112     | 17      | 30      | 20      | 24      | 44      | 87      | 158     | 13      | 0,73        |
| 11.11GPUCSCT20 | 4              | 80                 | UCSCT  | 129     | 22      | 33      | 24      | 29      | 57      | 106     | 186     | 16      | 1,31        |
| SALKHD1525     | 5              | 100                | UCSCT  | 125,6   | 24      | 37      | 28,6    | 34,6    | 68      | 123,4   | 219,7   | 20      | 2,15        |
| 11.11GPUCSCT30 | 6,8            | 136                | UCSCT  | 159     | 32      | 37      | 32      | 39      | 74      | 133     | 235     | 20      | 2,56        |

# Mittakuva

