



Захват горизонтальный FHX/FHSX

Product information

Для горизонтального подъема и транспортировки стальных плит и других жестких материалов, не деформируются. FHX/FHSX подъемные захваты только для использования и продажи парами (или несколькими парами).

Модель FHX: стандартный зажим

Модель FHSX: зажим с увеличенным челюстным отверстием.

Компактная конструкция и высокая грузоподъемность

Облегченная конструкция для легкого перемещения

Высоко качественный сверхпрочный сварной корпус

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE.

Temperature range: -40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)

Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 Hrc (345 Hb, 1166 Н / мм²)

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Bec kg
LTFHX1	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
LTFHX2	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
LTFHSX2	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
LTFHX4	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
LTFHSX4	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
LTFHX6	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
LTFHSX6	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
LTFHSX8	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
LTFHSX100	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22

Blueprint

